

Fileformat INTERTAX 2012

Die Angaben zum Fileformat gelten nur für die personalisierten Formulartypen 21, 22 und 23.

Jede Datei besteht aus einem Header-Record und beliebig vielen Meldungen vom Typ 21, 22 oder 23. Die erste Zeile einer Datei muss den auf der nächsten Seite definierten Header-Record enthalten. Anschliessend folgt pro Zeile eine Meldung gemäss den Formatbeschreibungen auf den darauf folgenden Seiten.

Die Dateien sind mit WinZip zu verschlüsseln (AES 256). Allen Institutionen wird zu diesem Zweck ein individuelles Passwort mitgeteilt.

Namenskonvention

Die WinZip-Archive müssen folgender Namenskonvention folgen:

INTERTAX_dossierrn_JJJJMMTT.zip

Die "dossierrn" wird Ihrer Institution von der ESTV individuell zugewiesen. In "JJJJMMTT" ist das Erstellungsdatum der Datei zu codieren.

Beispiel: INTERTAX_1234567_20130425.zip

Die in den WinZip-Archiven enthaltenen Textdateien müssen die gleiche Namenskonvention befolgen, wobei die Dateiendung ".txt" lautet. Falls das WinZip-Archiv mehrere Textdateien enthält, muss der Name durch eine Laufnummer ergänzt werden:

INTERTAX_1234567_20130425_1.txt

INTERTAX_1234567_20130425_2.txt

...

Hinweise

- Codierung: **ISO 8859-1** (Latin 1 Westeuropäisch)
- Pro Datensatz ist eine Zeile als **CSV** mit dem Semicolon (;) als Trennzeichen auszugeben
- Zeilen werden mit CR/LF abgeschlossen (\$0D \$0A)
- Leere Felder sind wie bei CSV üblich als Leerstring mit abschliessendem Semicolon auszugeben (ausser am Zeilenende)

Hinweis zu den Identifikationsmerkmalen einer Meldung

Jede eingehende Meldung wird anhand der folgenden Merkmale identifiziert:

- dossier_nr Wird den Datenlieferanten von der ESTV zugewiesen und ist pro Datenlieferant immer gleich
- formulartyp_id Siehe Definition der Formulartypen weiter unten
- meldungs_nr Eindeutige Nummer, die vom Datenlieferanten zu vergeben ist

Sollte beim Import einer Meldung in der Datenbank der ESTV bereits eine Meldung mit den gleichen Identifikationsmerkmalen gefunden werden, wird sie als bereits vorhanden zurückgewiesen. Daraus ergibt sich, dass die Datenlieferanten zwingend für jede neue Meldung eine eindeutige "meldungs_nr" erstellen müssen, die noch nie zuvor verwendet wurde, auch nicht in früheren Jahren.

Meldesequenzen: Storno und Korrekturen

Falsche Meldungen können nachträglich storniert werden.

Storno: Erstellen Sie eine neue Meldung, die **identisch** ist mit der Originalmeldung, mit folgenden **Ausnahmen:**

meldungstyp_id = 2 (Storno)

dat_originalmeldung = dat_unterschrift der Originalmeldung

Unterschrift (dat_unterschrift, ort_unterschrift, name_unterschrift)

Korrektur: Stornieren Sie die Originalmeldung wie oben beschrieben, und erstellen Sie anschliessend eine neue Meldung (Meldungstyp = 1) **mit einer neuen Meldungs-Nummer** (die neue Meldung hat also keinen Bezug zur Originalmeldung)

Die Daten müssen in der richtigen Reihenfolge geliefert werden, also erst Originalmeldung, dann Storno. Stornos, die sich auf eine nicht vorhandene Originalmeldung beziehen, können nicht verarbeitet werden.

Allgemeine Codierungsregeln

Datumfelder	Schweizer Datumsformat TT.MM.JJJJ
Betragsfelder vom Typ float	Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen, zwei Nachkommastellen
Betragsfelder vom Typ bigint	Ganze Beträge ohne Nachkommastellen
Alle Betragsfelder	Beträge von min. -99'999'999'999 bis max. 99'999'999'999 (-100 Mrd < n < 100 Mrd)

Formulartypen

Formulartyp 21 = Formulare 210 AT, 211 UK

Formulartyp 22 = Formulare 220 AT, 222 UK

Formulartyp 23 = Formular 232 UK

Headerformat INTERTAX für die Formulartypen 21, 22 und 23

Header-Record Erster Record im File. Für übermittlungstechnische Zwecke.

Feldbezeichnung	Felddefinition	Feldstatus	Bemerkung
Dateikennung und Version	char(12)	NOT NULL	Fixer Wert "INTERTAX2012"
Anzahl Meldungen	int	NOT NULL	Anzahl Meldungen im File (ohne Header-Record)
Kontaktperson	varchar(64)	NOT NULL	Vorname und Name der Kontaktperson für Rückfragen
Email	varchar(128)	NOT NULL	Emailadresse für Rückfragen
Telefon	varchar(16)	NOT NULL	Telefonnummer der Kontaktperson
Erstellungs-Datum	datetime	NOT NULL	Erstellungsdatum der Datei (TT.MM.JJJJ)

Zeilenformat INTERTAX 2012: Formulartyp 21 (Nachversteuerung)

Feldbezeichnung	Felddefinition	Feldstatus	Bemerkung		
Recordkennung und Version	char(12)	NOT NULL	Fixer Wert "INTERTAX2012"		
Meldungskopf					
formulartyp_id	int	NOT NULL	Konstanter Wert: 21		
dossier_nr	int	NOT NULL	Identifikation des Datenlieferanten. Von der ESTV zugewiesen		
meldungs_nr	int	NOT NULL	Durch den Datenlieferanten zu vergebende, eindeutige Nummer (Laufnummer)		
meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = Originalmeldung, 2 = Storno		
dat_originalmeldung	datetime	NULL	Nur bei Storno: dat_unterschrift der Originalmeldung		
dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Ausstellungsdatum		
ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Ausstellungsort		
name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Vorname und Name der verantwortlichen Person		
Datenlieferant					
firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Firmenbezeichnung		
firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1		
firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2		
firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ		
firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort		
firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "CH"		
kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Interne Referenzangabe		
kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	Telefonnummer für Rückfragen		
kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Email-Adresse für Rückfragen		
Bankkunde					
kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nachname		
kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Vorname		
kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Geburtsdatum		
kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	Sozialversicherungsnummer		
kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	Steuer-ID im Zielland		
kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	Kundennummer beim Datenlieferanten		
kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1		
kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2		
kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ		
kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort		
kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "AT" oder "GB"		
Meldungsdetails					
dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Steuerjahr endend am*		
laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode des Ziellandes, "AT" oder "GB"		
waehrungscode	char(3)	NOT NULL	ISO-Währungscode, z.B. "EUR", "GBP", "USD"		
Beträge: Dieser Block wiederholt sich für die Jahre 2002 bis 2012**					
jahr	int	NOT NULL	Jahreszahl von 2002 bis 2012**	X	X
betrag_konto	bigint	NULL	Kontostand per 31.12. des angegebenen Jahres		X
betrag_depot	bigint	NULL	Depotbestand per 31.12. des angegebenen Jahres		X
betrag_andere	bigint	NULL	Andere Vermögenswerte per 31.12. des angegebenen Jahres		X
betrag_kapital	bigint	NULL	Kapital per 31.12. des angegebenen Jahres	X	

*Ende des Steuerjahres, in dem die Meldung erfolgt; erst mögliches Datum 31.12.2013 (AT) oder 5.4.2014 (UK).

****Hinweis zum Befüllen der Beträgsfelder**

Die Beträgsfelder müssen so befüllt werden, wie in den Formularen 210 AT und 211 UK vorgesehen.

Für AT müssen zwingend alle Daten von 2002 bis 2012 angegeben werden, also 11 Beträgsblöcke. Es ist nur das Kapital des betreffenden Steuerjahres "betrag_kapital" anzugeben (Mussfeld. Als Betrag 0 angeben, wenn es nichts zu deklarieren gibt). Die Felder "betrag_konto", "betrag_depot" und "betrag_andere" müssen immer leer bleiben.

Bei GB sind für das Jahr 2012 "betrag_konto", "betrag_depot" und "betrag_andere" zwingend anzugeben. Für die Jahre 2002 bis 2011 ist nur der Kontostand zwingend anzugeben, die anderen Angaben sind optional. Das Feld "betrag_kapital" ist bei GB immer leer zu lassen.

X (in fett) = Mussfeld

X (nicht fett) = Kannfeld

Jeder Beträgsblock muss die volle Länge von 5 Feldern aufweisen. Leere Felder sind wie bei CSV üblich als Leerstring mit abschliessendem Semicolon auszugeben (ausser am Zeilenende).

Zeilenformat INTERTAX 2012: Formulartyp 22 (Quellensteuer)

Feldbezeichnung	Felddefinition	Feldstatus	Bemerkung							
Recordkennung und Version	char(12)	NOT NULL	Fixer Wert "INTERTAX2012"							
Meldungskopf										
formulartyp_id	int	NOT NULL	Konstanter Wert: 22							
dossier_nr	int	NOT NULL	Identifikation des Datenlieferanten. Von der ESTV zugewiesen							
meldungs_nr	int	NOT NULL	Durch den Datenlieferanten zu vergebende, eindeutige Nummer (Laufnummer)							
meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = Originalmeldung, 2 = Storno							
dat_originalmeldung	datetime	NULL	Nur bei Storno: dat_unterschrift der Originalmeldung							
dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Ausstellungsdatum							
ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Ausstellungsort							
name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Vorname und Name der verantwortlichen Person							
Datenlieferant										
firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Firmenbezeichnung							
firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1							
firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2							
firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ							
firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort							
firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "CH"							
kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Interne Referenzangabe							
kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	Telefonnummer für Rückfragen							
kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Email-Adresse für Rückfragen							
Bankunde										
kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nachname							
kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Vorname							
kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Geburtsdatum							
kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	Sozialversicherungsnummer							
kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	Steuer-ID im Zielland							
kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	Kundennummer beim Datenlieferanten							
kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1							
kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2							
kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ							
kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort							
kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "AT" oder "GB"							
Meldungsdetails*										
dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Steuerjahr endend am**							
laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode des Ziellandes, "AT" oder "GB"							
waehrungscode	char(3)	NOT NULL	ISO-Währungscode, "EUR" oder "GBP"							
betrag_1	bigint	NULL	1. Zinserträge	X	X					
betrag_2	bigint	NULL	2. Dividendenerträge	X	X					
betrag_3	bigint	NULL	3. Sonstige Einkünfte	X	X					
betrag_4	bigint	NULL	4. Veräußerungsgewinne	X	X					
betrag_5	bigint	NULL	5. Negative Erträge	X	X					
betrag_6	bigint	NULL	6. Veräußerungsverluste	X	X					
betrag_7	bigint	NULL	7. Summe aus 1 bis 3		X				X	
betrag_8	bigint	NULL	8. Summe aus 4 bis 6		X					
betrag_9	bigint	NULL	9. Summe der Veräußerungserlöse (bei AT 30%, bei GB 100% angeben)		X				X	
betrag_10	bigint	NULL	10. Erträge und Veräußerungsgewinne aus GB-Quelle					X		
betrag_11	bigint	NULL	11. Erträge und Veräußerungsgewinne aus anderer Quelle					X		

*Hinweis zum Befüllen der Beträgsfelder

Die Beträgsfelder müssen so befüllt werden, wie in den Formularen 220 AT und 222 UK vorgesehen.

Bei AT kann **entweder** die Sektion a) mit den Beträgen 1 bis 6 **oder** die Sektion b) mit den Beträgen 7 bis 9 befüllt werden.

Bei GB kann **entweder** die Sektion a) mit den Beträgen 1 bis 6 **oder** die Sektion b) mit den Beträgen 10 und 11 **oder** die Sektion c) mit den Beträgen 7 und 9 befüllt werden.

X (in fett) = Mussfeld

X (nicht fett) = Kannfeld

Eine Meldung darf also nur Beträge enthalten, die alle zur selben Sektion gehören. Alle anderen Beträgsfelder sind leer zu lassen (siehe Deckblatt, "Leere Felder"). Sollte eine Meldung Beträgsfelder aus zwei unterschiedlichen Sektionen enthalten, wird sie zurückgewiesen. Innerhalb der gelieferten Sektion können einzelne Beträgsfelder aber leer bleiben.

**Ende des Steuerjahres, in dem die Meldung erfolgt; erst mögliches Datum 31.12.2013 (AT) oder 5.4.2013 (UK).

Zeilenformat INTERTAX 2012: Formulartyp 23 (Erbschaft)

Feldbezeichnung	Felddefinition	Feldstatus	Bemerkung	
Recordkennung und Version	char(12)	NOT NULL	Fixer Wert "INTERTAX2012"	
Meldungskopf				
formulartyp_id	int	NOT NULL	Konstanter Wert: 23	
dossier_nr	int	NOT NULL	Identifikation des Datenlieferanten. Von der ESTV zugewiesen	
meldungs_nr	int	NOT NULL	Durch den Datenlieferanten zu vergebende, eindeutige Nummer (Laufnummer)	
meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = Originalmeldung, 2 = Storno	
dat_originalmeldung	datetime	NULL	Nur bei Storno: dat_unterschrift der Originalmeldung	
dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Ausstellungsdatum	
ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Ausstellungsort	
name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Vorname und Name der verantwortlichen Person	
Datenlieferant				
firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Firmenbezeichnung	
firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1	
firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2	
firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ	
firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort	
firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "CH"	
kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Interne Referenzangabe	
kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	Telefonnummer für Rückfragen	
kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Email-Adresse für Rückfragen	
Bankkunde				
kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nachname	
kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Vorname	
kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Geburtsdatum	
kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	Sozialversicherungsnummer	
kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	Steuer-ID im Zielland	
kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	Kundennummer beim Datenlieferanten	
kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1	
kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2	
kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ	
kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort	
kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "GB"	
Meldungsdetails*				
dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Steuerjahr endend am**	
laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode des Ziellandes, "GB"	
waehrungscode	char(3)	NOT NULL	ISO-Währungscode, z.B. "EUR", "GBP", "USD"	
dat_todestag	datetime	NULL	Todesdatum des Bankkunden (nur für GB)	
betrag_konto	bigint	NOT NULL	Kontostand	GB
betrag_depot	bigint	NULL	Depotwert (Mussfeld für GB)	X
betrag_andere_vermoegen	bigint	NULL	Sonstige Vermögen (Mussfeld für GB)	X
Erben: Dieser optionale Block kann am Zeilenende beliebig oft wiederholt werden (0 bis n Angaben)***				
nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nachname	
vorname	varchar(40)	NOT NULL	Vorname	
dat_geburt	datetime	NULL	Geburtsdatum	
adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1	
adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2	
plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ	
ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort	
laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode des Ziellandes, z.B. "GB", "US", "FR"	

*Hinweis zum Befüllen der Beträgsfelder

Die Beträgsfelder müssen so befüllt werden, wie im Formular 232 UK vorgesehen.

Für AT können keine Erbschaftsfälle gemeldet werden.

Für GB müssen alle drei Beträgsfelder befüllt werden.

X (in fett) = Mussfeld

X (nicht fett) = Kannfeld

**Ende des Steuerjahres, in dem die Meldung erfolgt; erst mögliches Datum 5.4.2013 (UK).

***Hinweis zum Befüllen der Angaben über die Erben

Es können beliebig viele Erben angegeben werden, auch keiner. Jeder Block muss die volle Länge von 8 Feldern aufweisen. Leere Felder sind wie bei CSV üblich als Leerstring mit abschliessendem Semicolon auszugeben (ausser am Zeilenende).

Datenmatrix Informationsfluss (Formulartypen 21 bis 23)

Formulartyp 21	Formulartyp 22	Formulartyp 23	Felddefinition	Feldstatus	Bemerkung	Exp.
formulartyp_id	formulartyp_id	formulartyp_id	int	NOT NULL	Konstanter Wert (Formulartyp 21, 22 oder 23)	X
dossier_nr	dossier_nr	dossier_nr	int	NOT NULL	Identifikation des Datenlieferanten. Von der ESTV zugewiesen	X*
meldungs_nr	meldungs_nr	meldungs_nr	int	NOT NULL	Eindeutige Nummer	X
meldungstyp_id	meldungstyp_id	meldungstyp_id	int	NOT NULL	1 = Originalmeldung, 2 = Storno	X
dat_originalmeldung	dat_originalmeldung	dat_originalmeldung	datetime	NULL	Nur bei Storno: dat_unterschrift der Originalmeldung	X
dat_unterschrift	dat_unterschrift	dat_unterschrift	datetime	NOT NULL	Ausstellungsdatum	X
ort_unterschrift	ort_unterschrift	ort_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Ausstellungsort	
name_unterschrift	name_unterschrift	name_unterschrift	varchar(40)	NOT NULL	Vorname und Name der verantwortlichen Person	
firma_name	firma_name	firma_name	varchar(40)	NOT NULL	Firmenbezeichnung	X
firma_adresse1	firma_adresse1	firma_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1	X
firma_adresse2	firma_adresse2	firma_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2	X
firma_plz	firma_plz	firma_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ	X
firma_ort	firma_ort	firma_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort	X
firma_laendercode	firma_laendercode	firma_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "CH"	X
kontakt_referenz	kontakt_referenz	kontakt_referenz	varchar(16)	NULL	Interne Referenzangabe	
kontakt_telefon	kontakt_telefon	kontakt_telefon	varchar(16)	NOT NULL	Telefonnummer für Rückfragen	
kontakt_email	kontakt_email	kontakt_email	varchar(128)	NOT NULL	Email-Adresse für Rückfragen	
kunde_nachname	kunde_nachname	kunde_nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nachname	X
kunde_vorname	kunde_vorname	kunde_vorname	varchar(40)	NOT NULL	Vorname	X
kunde_dat_geburt	kunde_dat_geburt	kunde_dat_geburt	datetime	NOT NULL	Geburtsdatum	X
kunde_sozvers_nr	kunde_sozvers_nr	kunde_sozvers_nr	varchar(32)	NULL	Sozialversicherungsnummer	X
kunde_steuer_id	kunde_steuer_id	kunde_steuer_id	varchar(32)	NULL	Steuer-ID im Zielland	X
kunde_kunden_nr	kunde_kunden_nr	kunde_kunden_nr	varchar(32)	NOT NULL	Kundennummer beim Datenlieferanten	X
kunde_adresse1	kunde_adresse1	kunde_adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile 1	X
kunde_adresse2	kunde_adresse2	kunde_adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2	X
kunde_plz	kunde_plz	kunde_plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ	X
kunde_ort	kunde_ort	kunde_ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort	X
kunde_laendercode	kunde_laendercode	kunde_laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode, "GB"	X
dat_stichtag	dat_stichtag	dat_stichtag	datetime	NOT NULL	Steuerjahr endend am**	X
laendercode	laendercode	laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode des Ziellandes, "AT" oder "GB"	X
waehrungscode	waehrungscode	waehrungscode	char(3)	NOT NULL	ISO-Währungscode, z.B. "EUR", "GBP"	X
jahr			int	NOT NULL	Jahreszahl von 2002 bis 2012	X
betrag_konto			bigint	NULL	Kontostand per 31.12. des angegebenen Jahres	X
betrag_depot			bigint	NULL	Depotbestand per 31.12. des angegebenen Jahres	X
betrag_andere			bigint	NULL	Andere Vermögenswerte per 31.12. des angegebenen Jahres	X
betrag_kapital			bigint	NULL	Kapital per 31.12. des angegebenen Jahres	X
	betrag_1		bigint	NULL	1. Zinserträge	X
	betrag_2		bigint	NULL	2. Dividenderträge	X
	betrag_3		bigint	NULL	3. Sonstige Einkünfte	X
	betrag_4		bigint	NULL	4. Veräusserungsgewinne	X
	betrag_5		bigint	NULL	5. Negative Erträge	X
	betrag_6		bigint	NULL	6. Veräusserungsverluste	X
	betrag_7		bigint	NULL	7. Summe aus 1 bis 3	X
	betrag_8		bigint	NULL	8. Summe aus 4 bis 6	X
	betrag_9		bigint	NULL	9. Summe der Veräusserungserlöse (AT 30%, GB 100% angeben)	X
	betrag_10		bigint	NULL	10. Erträge und Veräusserungsgewinne aus GB-Quelle	X
	betrag_11		bigint	NULL	11. Erträge und Veräusserungsgewinne aus anderer Quelle	X
		dat_todestag	datetime	NULL	Todesdatum des Bankkunden (nur für GB)	X
		betrag_konto	bigint	NOT NULL	Kontostand	X
		betrag_depot	bigint	NULL	Depotwert (Mussfeld für GB)	X
		betrag_andere_vermoegen	bigint	NULL	Sonstige Vermögen (Mussfeld für GB)	X
		nachname	varchar(40)	NOT NULL	Nachname	X
		vorname	varchar(40)	NOT NULL	Vorname	X
		dat_geburt	datetime	NULL	Geburtsdatum	
		adresse1	varchar(40)	NOT NULL	Adresszeile1	X
		adresse2	varchar(40)	NULL	Adresszeile 2	X
		plz	varchar(9)	NOT NULL	PLZ	X
		ort	varchar(40)	NOT NULL	Ort	X
		laendercode	char(2)	NOT NULL	ISO-Ländercode des Ziellandes, z.B. "GB", "US", "FR"	X

*Exportiert wird nicht die "dossier_nr", sondern ein nichtsprechender Schlüssel.

**Ende des Steuerjahres, in dem die Meldung erfolgt; erst mögliches Datum 31.12.2013 (AT) oder 5.4.2013 (UK).